

# PRZEDMIAR ROBÓT

UL. CICHA

L. p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]
	<b>D-01.00.00</b>	<b>45233140-2</b>	<b>I. Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-01.01.01 wg. planu syt.		Odtworzenie trasy w terenie Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy I punktów wysokościowych	km	0,717		
2	D-01.02.01		Karczowanie krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,005		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>45233141-2</b>	<b>II Roboty ziemne</b>				
3	D-02.01.01 Zał. Nr 1		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III i wywóz gruntu z koryta na odkład na odległość do 5 km	m3	249,00		
4	D-02.03.01 Zał. Nr 1		Wykonanie nasypów -roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z transportem gruntu z dokopu z odl. do 15km	m3	226,40		
		<b>45233222-1</b>	<b>III Podbudowa i nawierzchnia</b>				
5	D-04.01.01 Zał. Nr 3		Wyknanie koryta w gruncie kat II z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m	3 738,00		
6	D-04.02.01 Zał. Nr3		Wykonanie warstwy odcinającej (podsypki piaskowej ) grubości 10cm	m2	3 738,00		
7	D-04.04.02 Zał. Nr 3		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm	m2	3 738,00		
8	D-04.03.01		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy Ps=(3738+3510=7248	m2	6 479,00		
9	D-05.03.05 Zał. Nr 3		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 3,5cm	m2	3 510,00		
10	D-05.03.05 Zał. Nr 3		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 3,5 cm	m2	3 418,00		
11	D-04.04.02 Zał. Nr3		Umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 10cm	m2	971,00		
		<b>45233222-1</b>	<b>IV Zjazdy bramowe</b>				
12	D-04.01.01 Zał. Nr 4		Wykonanie koryta w gruncie kat. III głębokości 25cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod podbudowę	m2	264,00		
13	D-08.01.01 Zał. Nr4		Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na oporze betonowym obramowującego podbudowę zjazdu	m	281,00		
14	D-04.04.02 ;D-04.02.01 Zał. Nr 4		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm	m2	264,00		
15	D-08.02.02 Zał. Nr.4		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z wypełnieniem szczelin piaskiem	m2	264,00		
			<b>V. Oznakowanie pionowe</b>				
16	D-07.02.01		Ustawienie słupków do znaków pionowych ostrzegawczych	szt.	6,00		
17	D-07.02.01		Przymocowanie znaków ostrzegawczych do słupków	szt.	6,00		
			<b>VI. Roboty inne</b>				

L. p.	KOD		Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
	Specyfikacji Technicznej	Roboty		Nazwa	Ilość	[PLN]	[PLN]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		[7]
18	D-06,01,01 Zał. Nr 2		Plantowanie skarp nasypów oraz przyległego terenu wraz z zahumusowaniem z obsianiem trawą	m2	603,00		
19			Ochrona istniejącej osnowy geodezyjnej	km	0,72		
			<b>VII. Regulacja studzienek i zaworów</b>				
20	D-10.01.05		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	22,00		
21	D-10.01.05		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt.	8,00		
22	D-10.01.05		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	12,00		
			<b>Razem</b>				
			<b>Vat 23%</b>				
			<b>Koszt Ogółem</b>				