

Rzekuń, dnia 16.04.2019 r.

FPZ.271.1.34.2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający **Gmina Rzekuń** ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na: „**Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w msc. Ławy**” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ławach oraz budowa boiska”.

2. Przedmiot zamówienia.

Zamówienie obejmuje wykonanie ogrodzenia działki nr geod. 325/1 w msc. Ławy.

2.1. Zakres prac obejmuje:

- zakup i montaż ogrodzenia panelowego systemowego ocynkowanego malowanego proszkowo kolor zielony o gr. drutu 5 mm i wysokość 1,56 m, długość sekcji 2,58 m, słupki dla ogrodzenia o wym. 60 x 40 mm, o długości ok. 160 mb (punkty wg załącznika graficznego: A-B, E-C, D-A);
  - zakup i montaż ogrodzenia panelowego systemowego ocynkowanego malowanego proszkowo kolor zielony o gr. drutu 5 mm i wysokość 4,0 m, długość sekcji 2,58 m, słupki dla ogrodzenia o wym. 80 x 40 x 4 mm, o długości ok. 46 mb (punkty wg załącznika graficznego: C-D);
  - zakup i montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych z cokołem wys. 20,0 cm pod całe ogrodzenie panelowe – wariant;
  - zakup i montaż furtki jednoskrzydłowej panelowej systemowej ocynkowanej malowanego proszkowo kolor zielony o wys. dopasowanej do wysokości ogrodzenia, szer. 1,20 m, gr. drutu 5 mm, 1szt (furtka wykonana w technologii systemowej producenta);
  - zakup i montaż bramy panelowej przesuwnej samonośnej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zielony o wys. dopasowanej do wysokości ogrodzenia, szer. 5,0 m, gr. drutu 5 mm, 1szt (brama wykonana w technologii systemowej producenta);
- uprzątnięcie placu budowy po wykonanych robotach;
- zapewnienie obsługi geodezyjnej;
  - przedłożenia dokumentacji powykonawczej;
  - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2.2. Materiały zastosowane i wykonanie przedmiotu zamówienia według zasad niniejszej specyfikacji:

- Stopy betonowe pod słupki stalowe oraz fundament betonowy prefabrykowany pod ogrodzenie z elementów prefabrykowanych wys. 30 cm z betonu zbrojonego wibrowanego 35/45 ( łączniki narożne ,proste i końcowe wys. 30 cm na słupki max szer. 60 cm, deska betonowa prosta 240x30x0,06 wzór gładki);
  - Elementy montażowe systemowe, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo, mocowania na śruby ocynkowane zrywane - system anty wandal;
  - Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, malowanych proszkowo, szerokości 2505mm , wysokości 1560mm , min 3 wzmocnienia w postaci przetłoczeń poziomych, średnica drutów poziomych 5mm , średnica drutów pionowych 5mm , odstęp pomiędzy drutami pionowymi wynosi 5cm;
  - Słupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamkniętego 40x60x2400 mm i 60x60x2400 mm ocynkowanego pomalowanej proszkowo farbami antykorozyjnymi. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie (ok. 1,75 m nad stopą). Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.
- Słupki, elementy montażowe i panele pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną:
- warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 malowane proszkowo - najwyższej jakości farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną;
- Słupki pośrednie, wykonanie, wysokość słupka i zakończenia j .w.;
  - Słupki narożnikowe, wykonanie, wysokość słupka i zakończenia j .w.;
  - Beton C12/B15 dla stóp pod słupki, fundamenty pod słupki przybramowe beton c16/.B20;
    - deski i bale iglaste do szalunków;
    - stal zbrojeniowa folia izolacyjna;
  - Brama stalowa przesuwna pokryte są podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz malowaniem proszkowym - najwyższej jakości farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną, światło przejazdu bram wyniesie 5,0 m 1 szt (wysokość skrzydeł dobrąć do wys. ogrodzenia. ) wyposażone w zamek i listwę zębatą, napęd ręczny;
  - Furtka jednoskrzydłowa o szerokości przejścia 1,2 m 1 szt ; wysokość - jak ogrodzenie wyposażona w zamek klamkę i okucie. Konstrukcja z profili zamkniętych, wypełnienie panel z siatki, kolor zielony, zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie proszkowe;
  - Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor zielony na słupkach z profili zamkniętych 40x60x2400mm ocynkowanych i pomalowanych farbą

antykorozyjną Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV i warunki atmosferyczne.

- Między słupami zostaną zamontowane panele 3D stalowe ocynkowane, malowane proszkowo o szerokości 2505 mm i wysokości 1560 mm. Przy słupach zamontowane zostaną systemowe elementy mocujące panele.
- Furtka jednoskrzydłowe o szer. 1,20 m wyposażona w zamek i klamkę wypełnienie panelem z siatki z przetłoczeniami- analogicznie jak ogrodzenie). Brama wjazdowe i furka zostały zaprojektowane w miejscach uwidoczonych na projekcie zagospodarowania działki.
- Wysokości bram i furki ok. 1,7m co wynikać będzie z dopasowania do wysokości ogrodzenia w miejscu montażu (cokół + siatka ogrodzeniowa). Konstrukcję bram wykonać ze stalowych profili zamkniętych; wypełnienie z panelu z siatki analogicznie jak ogrodzenie
- Brama przesuwna samonośna wykonywana na wymiar. Jako wypełnienie bram przesuwnych zastosowano panele z siatki ogrodzenia. W bramach przesuwnych profilowych stosować dodatkowe wzmocnienie wzdłużne.

Jest to brama przesuwna wykonywana w komplecie ze słupami i oprzyrządowaniem. W skład kpl wykonanej bramy wchodzi:

- Skrzydło ruchome
- 2 słupy nośne
- Słup krańcowy
- Szyna prowadząca 60x70x3,5 + 2 wózki
- Mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 60x60
- Listwa zębata
- Zamek z klamką
- Wykonanie fundamentów i montaż

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwójna powłoka: Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe. Słupki wykonane są na bazie profilu zamkniętego - przekrój kwadratowy np. 10x10cm. Ramę stanowi profil 6x6cm.. Powłoka cynkowa stanowi bardzo dobre zabezpieczenia antykorozyjne, a warstwa poliestrowa nadaje efektownego wyglądu i oczywiście podobnie jak warstwa cynku przedłuża trwałość.

2.3. Roboty mają być prowadzone pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia ogólnobudowlane.

### 3. Klauzula informacyjna w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) administratorem danych osobowych **Wykonawców lub Zleceniobiorców** Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [rzekun@rzekun.pl](mailto:rzekun@rzekun.pl);

- 1) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- 2) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
- 3) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 4) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  - 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  - 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
4. Termin realizacji zamówienia do **31.05.2019 r.**
  5. Okres gwarancji: 60 miesięcy.
  6. Miejsce i termin złożenia oferty:

**Urząd Gminy w Rzekuniu,**

**ul. Kościuszki 33**

**07-411 Rzekuń**

**pokój 103**

**do 19.04.2019 r. do godz. 11:00**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej ofercie z opisem: **„Wykonanie ogrodzenia placu**

**gminnego w msc. Ławy”.**

7. Termin otwarcia ofert 19.04.2019 r. godz. 11:15

8. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Tomasz Tymiński (029) 761-73-01 wew. 149.

W celu wykonania wizji lokalnej terenu: Pan Dariusz Olech, tel.: 516-808-157 (Sołtys wsi Ławy).

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:

1) nazwa Wykonawcy,

2) adres Wykonawcy,

3) NIP/Regon,

4) nr rachunku bankowego,

5) wartość przedmiotu zamówienia podać za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z pkt. 2 niniejszego zapytania. **Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję lokalną terenu w celu właściwego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.**

**Warianty cenowe:**

**a) Wartość przedmiotu zamówienia za wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanymi fundamentami betonowymi;**

**b) Wartość przedmiotu zamówienia za wykonanie ogrodzenia bez prefabrykowanych fundamentów betonowych;**


- cenę netto, (słownie złotych),

- podatek VAT, (słownie złotych),

- cenę brutto, (słownie złotych),

6) termin realizacji zamówienia,

7) okres gwarancji.

  
Z up. Wójta Gminy  
mgr inż. Tomasz Tymiński  
Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji,  
Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

