

„Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rzekuń”**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. I, II, III**

Lp.	Nazwa artykułu	Przewidywana ilość sztuk
1	2	3
1	<p>Dmuchaniec ze zjeżdżalnią - spełniający normę bezpieczeństwa PN-EN 14960 dla nadmuchiwanego sprzętu do zabawy. Z wyposażeniem: dmuchawa, pokrowiec ochronny, kotwy i lina, atest, darmowe szkolenie</p> <p>Wymiar: (dł. x szer. x wys.) 8 m x 8 m x 4.8 m</p> <p>Po spakowaniu: (wys. x śr.) +/- 1,8 m x 1 m</p> <p>Materiał: nowej generacji PVC</p> <p>Dmuchawa: 2x 2400 W</p> <p>Waga: +/- 250 kg</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	1 szt.
2	<p>Podwójna dmuchana zjeżdżalnia - spełniający normę bezpieczeństwa PN-EN 14960 dla nadmuchiwanego sprzętu do zabawy. Z wyposażeniem: dmuchawa, pokrowiec ochronny, kotwy i lina, atest, darmowe szkolenie</p> <p>Wymiar: (dł. x szer. x wys.) 7 m x 4 m x 6 m</p> <p>Po spakowaniu: (wys. x śr.) +/- 1,6 m x 0,8 m</p> <p>Materiał nowej generacji PVC</p> <p>Dmuchawa 1x 2400 W</p> <p>Waga +/- 200 kg</p> <p>Gwarancja: 24 miesiące</p>	1 szt.
3	Koaksjalny, dwudrożny monitor sceniczny z 12-calowym głośnikiem, z DSP i technologią ULTRANET. Moc: 1100 W - Turbosund lub równoważny.	6 szt.
4	Pokrowce ochronne na monitory odsłuchowe/ system nagłośnieniowy. Wykonane z twardej Cordury o wyjątkowej odporności na przetarcia i zalanie.	6 szt.
5	<p>Statyw mikrofonowy</p> <p>-Statyw do mikrofonu - typ "żuraw", ramię poziome 70 cm, zakończone gwintem 3,8", składana podstawa. Wykonanie standard:</p> <p>-rury cienkościenne stalowe precyzyjne</p> <p>-lakier proszkowy czarny półmatowy</p> <p>-wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego</p> <p>-pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6</p>	8 szt.
6	<p>Statyw mikrofonowy</p> <p>Statyw do mikrofonu - typ "żuraw", ramię poziome 70 cm, zakończone gwintem 3,8", składana podstawa. Wykonanie standard:</p> <p>-rury cienkościenne stalowe precyzyjne</p> <p>-lakier proszkowy czarny półmatowy</p> <p>-wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego</p>	6 szt.

	-pokręta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6	
7	Kabel mikrofonowy – wykonany z wysokiej jakości przewodu mikrofonowego, wyposażony w profesjonalne złącza o długości 5m każdy.	50 szt.
8	Pokrowiec na statywy mikrofonowe – profesjonalny pokrowiec na 6 stojaków mikrofonowych. W tym kółka do łatwego i wygodnego transportu. Materiał wierzchni wykonany z wyjątkowo wytrzymałej tkaniny nylonowej 1680D. Wszystkie szwy szyte ręcznie w wysokiej jakości wykonaniu. Wyściełane uchwyty i solidny zamek błyskawiczny.	3 szt.
9	Pokrowiec na system nagłośnieniowy - Pokrowce ochronne na monitory odsłuchowe, system nagłośnieniowy. Wykonane z twardej Cordury o wyjątkowej odporności na przetarcia i zalanie.	4 szt.
10	Agregat prądowrczy spalinowy , dwucylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności skokowej min. 713 cm ³ . Pojemność zbiornika paliwa min. 40 l, pojemność zbiornika oleju min. 1.6 l. Agregat chłodzony powietrzem. Działanie agregatu kontrolowane przez stabilizację napięcia AVR i zabezpieczenie przed przeciążeniem. Moc silnika [kW]: min. 12 Moc ciągła [W]: min. 11000 Liczba faz: Trójfazowy Typ prądnicy: Synchroniczna Rodzaj paliwa: Benzyna Rozruch: Elektryczny Czas pracy na zbiorniku [h]: min. 8 Waga [kg]: 184 Czujnik oleju: TAK Pojemność silnika [cm ³]: min. 713 Gwarancja: 12 miesięcy	1 szt.